

Akril felületek ápolása

Ez a gyönyörű akril felület, az egyik legfényesebb és legjobb minőségű anyag. Kemény és porózusmentes felülete más műanyagoknál jobban megakadályozza a piszok és foltok lerakódását. Normál használat esetén olyan tartós, hogy minimális ápolás mellett képes megtartani szépségét. Az erős fény és elegáns kinézet megtartása érdekében, az alábbiak szerint járjon el.

- Általános háztartási karcmentes tisztítószer használjon. Jól öblítse le és törölje szárazra.
- Ne használjon súrolószert.
- Aceton, körömlak, körömlak-lemosó, vegytisztító-szer, hígító, benzin, fenyőolaj, stb. ne érje az akril felszínt soha.
- Port és száraz piszkot puha, nedves ronggyal töröljön le.
- Olaj, zsír, festék és tinta foltokat izopropil alkohollal távolítson el. Tiszta, puha ronggyal törölje szárazra.
- Ne használjon pengét és egyéb éles szerszámot, mert megkarcolhatja a felületet. Kisebb karcolások viaszos fényesítővel távolíthatók el. Mélyebb karcolásokat előbb le kell finoman smirglizni 400-as (nedves vagy száraz) smirglivel, majd a megfelelő szerrel fényesíteni. Konzultáljon előbb viszonteladójával.

Megfelelő ápolással őrizze meg az akril felület fényességét és szépségét.