

	Külső méretek M-Sz-M	VDE	Termosztikus hőmérséklet rögzítés	Elektronikus hőmérséklet rögzítés	Fűtés kezdete állítható 0-24h	Maximális fűtési idő h	Kabinvilágítás	Kabinvilágítás szabályozhatósága	Napszak kijelzése/előválasztható idő	Hőmérsékleti tartomány szaunaüzemben °C	Hőmérsékleti tartomány páras üzemben °C	7-részes digitális kijelző	LCD multifunkciós kijelző (megvilágított)	Szellőző kapcsolása	Szellőző üzemmód fokozatkapcsoló	2 érzékelős rendszer	Páraérzékelő mint opció	Utánszártási program	Adatok megőrzése áramkimaradás esetén (6 h)	Kapcsolási terhelés bővítése 18/27/36 kW LSG-vel	Szinesfény opcionálisan utólag szerelhető	Infravörös üzemmód	Páras üzemmódhoz	Max. kapcsolási teljesítmény kW-ban
EMOTEC B 6000		■	■	■	■	6	■	■	■	30-115		■	■	■						■				9
EMOTEC DC 9000*	240x230x70	■	■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-110		■	■	■						■				9
EMOTEC HCS 9003*		■	■	■	■	6/12/∞	■	■	■	40-110	30-70	■	■	■						■				9
EMOTEC HIC 75	170x175x40		■	■	■	6	■	■	■	70-110	30-70	■	■	■						■				3,3
ECON 09			■			4	■			40-115														9
ECON A1		■		■		6	■			40-115		■												9
ECON A1 N	215x255x90	■		■		0,5	■			40-115		■												9
ECON A2		■		■		6/12	■			40-115														9
ECON H2		■		■		6/12	■			30-110	30-65	■		■						■				9
Páraérzékelő F2		■																						
EMOTEC L 09	240x230x70	■																						9
ECON L 09	215x255x90	■																						9
LSG 18	250x160x120	■																						18
LSG 18 H		■																						18
LSG 36		■																						36
LSG 36 H	300x250x170	■																						36

* kiegészítő kapcsolási lehetőségek által a fűtődő korlátozása nélkül